



YAMAHA HIFI

RX-395/ RX-395 RDS Receiver



(In Schwarz und Titan
lieferbar)

Ausstattung

- Linearer Dämpfungsfaktor
- Hohe dynamische Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an niedrigen Lautsprecherimpedanzen
- Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
- Schraubanschlüsse für Lautsprecher
- Multifunktions-Fernbedienung in neuem Design
- Yamaha-Systemfernsteuerung
- 5 Eingänge einschließlich 1 Tape Monitor
- Auto Preset/Preset Editing
- Kontinuierlich variable Loudness
- Hoch- und Tieftonregler
- Balance-Regler
- Multifunktions-FL-Display
- RDS-Tuner mit PTY/PS/RT/CT/EON (RX-395 RDS)
- 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
- Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
- Speicher-Nr. - und Frequenzanzeige
- Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)

Technische Daten

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K): 45 W
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal: 55 W
- Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm): 68/75/85/95 W
- Dämpfungsfaktor: 100 (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz)
- Geräuschspannungsabstand (CD etc./Phono MM): 105/82 dB
- FM Empfindlichkeit (50 dB, Mono, 75 Ohm): 155 μ V (15,1 dBf)
- FM Trennschärfe: 85 dB
- FM Geräuschspannungsabstand: (Mono/Stereo): 80 dB / 75 dB
- FM Klirrfaktor (1 kHz, Mono/Stereo): 0,1/0,2%
- AM Empfindlichkeit: 100 μ V/m
- AM Geräuschspannungsabstand: 50 dB
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 146 x 306 mm
- Gewicht: 6,5 kg

RX-495 RDS Receiver



(In Schwarz und Titan
lieferbar)

Ausstattung

- Linearer Dämpfungsfaktor
- Hohe dynamische Ausgangsleistung
- Betriebssicher auch an niedrigen Lautsprecherimpedanzen
- Getrennter Aufbau von Vor- und Endstufe
- Schraubanschlüsse für Lautsprecher
- Multifunktions-Fernbedienung in neuem Design
- Yamaha-Systemfernsteuerung
- 6 Eingänge einschließlich 2 Tape Monitor
- Auto Preset/Preset Editing
- Pure Direct Funktion
- Kontinuierlich variable Loudness
- Hoch- und Tieftonregler
- Balance-Regler
- Multifunktions-FL-Display
- RDS-Tuner (PTY/PS/RT/CT/EON)
- 40 Stationsspeicher als Mehrfach-Statusspeicher
- Direct PLL IF Count Synthesizer Tuner
- Speicher-Nr. - und Frequenzanzeige
- Abstimmwahlmöglichkeit (Auto/Stereo oder Manuell/Mono)

Technische Daten

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K) : 70 W
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal : 100 W
- Dynamische Ausgangsleistung pro Kanal (8/6/4/2 Ohm) : 100/120/145/170 W
- Dämpfungsfaktor: 100 (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz)
- Geräuschspannungsabstand(CD etc./Phono MM) : 105/82 dB
- FM Empfindlichkeit (50 dB, Mono, 75 Ohm) : 1,55 μ V (15,1dBf)
- FM Trennschärfe: 85 dB
- FM Geräuschspannungsabstand(Mono/Stereo): 80/75 dB
- FM Klirrfaktor (1 kHz, Mono/Stereo): 0,1/0,2%
- AM Empfindlichkeit: 100 μ V/m
- AM Geräuschspannungsabstand: 50 dB
- Abmessungen (BxHxT) : 435 x 146 x 306 mm
- Gewicht: 7,8 kg



YAMAHA HIFI

AX-390 Vollverstärker



(In Schwarz und Titan
lieferbar)

Ausstattung

- Hohe dynamische Ausgangsleistung
- Betriebsicher auch an niedrigen Lautsprecherimpedanzen
- Linearer Dämpfungsfaktor
- Schaltbare CD Direct-Verstärkung
- 6 Eingänge einschl. 2 Tape Monitors
- Kontinuierlich variable Loudness
- Balance-/Hochton-/Tiefenregler
- Schraubanschlüsse für Lautsprecher
- Fernbedienbare motorgetriebene Lautstärkeregelung
- Fernbedienung im neuen handlichen Design
- Yamaha-Systemfernsteuerung

Technische Daten

- Min. Ausgangsleistung (RMS) pro Kanal (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm, 0,04% K) : 60 W
- DIN Ausgangsleistung pro Kanal (1 kHz, 4 Ohm) : 90 W
- Dämpfungsfaktor : 100
- Geräuschspannungsabstand (CD etc. / Phono MM) : 108/82 dB
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 126 x 309 mm
- Gewicht: 6,6 kg

TX-590 RDS Tuner



(In Schwarz und Titan
lieferbar)

Ausstattung

- ALPHA (Absolute Linear Phase) ZF-Verstärker-Schaltkreis
- Direct PLL IF Count Synthesizer Abstimmung
- RDS (PTY/PS/RT/CT/EON)
- Auto Preset/Preset Editing
- 40 Stationsspeicher mit Mehrfach-Statusspeicher
- Drehdekode-Abstimmung
- 11-Segment-Feldstärkeanzeige
- Integriertes 2-farbiges FL-Display
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Massive XL-AV Dämpferfüße

Technische Daten

- FM Empfindlichkeit (50 dB, Mono, 75 Ohm) : 1,55 μ V (15,1 dBf)
- FM Geräuschspannungsabstand (Mono/Stereo): 82/76 dB
- FM Klirrfaktor (1 kHz, Mono/Stereo) : 0,1/0,2%
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 86 x 293 mm
- Gewicht: 3,2 kg



YAMAHA HIFI

CDX-490

CD-Spieler



In Schwarz und Titan
lieferbar)

Ausstattung

- 8-fach Oversampling/Single-Bit-Technologie
- Variabler Analogausgang
- Optischer Digital-Ausgang
- Kopfhöreranschluß
- Synchro Start
- Wiederholfunktion
- Zufallswiedergabe
- Indexsuchlauf
- Spitzenpegelsuchlauf
- Tape Edit
- Leerstellenautomatik
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- FL Display
- Anzeigenhelligkeit schaltbar
- 4-fach Zeitanzeige
- Fernbedienung in neuem handlichen Design
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienbare digitale Lautstärkeregelung

Technische Daten

- Frequenzgang: 2 - 20.000 Hz, $\pm 0,5$ dB
- Verzerrungen und Rauschen: 0,003%
- Geräuschspannungsabstand: 105 dB
- Dynamikbereich: 95 dB
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 96 x 272 mm
- Gewicht: 3,8 kg

CDX-590

CD-Spieler



(In Schwarz und Titan
lieferbar)

Ausstattung

- Yamaha PRO-Bit-Technologie
- Netzteil mit geringer Ausgangsimpedanz
- Variabler Analogausgang
- Digitalausgang: Optisch und Koaxial
- Kopfhöreranschluß
- Synchro Start
- Wiederholfunktion
- Zufallswiedergabe
- Indexsuchlauf
- Spitzenpegelsuchlauf
- Tape Edit
- Leerstellenautomatik
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- FL Display
- Anzeigenhelligkeit schaltbar
- 4-fache Zeitanzeige
- Fernbedienung in neuem handlichen Design
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienbare digitale Lautstärkeregelung

Technische Daten

- Frequenzgang: 2 - 20.000 Hz, $\pm 0,5$ dB
- Verzerrungen und Rauschen: 0,0025%
- Geräuschspannungsabstand: 115 dB
- Dynamikbereich: 98 dB
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 96 x 272 mm
- Gewicht: 3,8 kg



YAMAHA HIFI

CDX-890 CD-Spieler



(In Schwarz und Titan
lieferbar)

Ausstattung

- Yamaha PRO-Bit-Technologie
- Gepufferte Ausgangsstufe
- Netzteil mit geringer Ausgangsimpedanz
- Vergoldete Analogausgänge (fest/variabel)
- Digitalausgang: Optisch und Koaxial
- Vergoldete Kopfhöreranschlußbuchse
- Disc-Lade mit resonanzdämpfender Gummimatte
- Synchrostart
- Tape Edit
- Spitzenpegelsuchlauf
- Index-Suchlauf
- Zufallswiedergabe
- Wiederholfunktion
- Direkter Titelzugriff über Zehnertastatur
- FL Display
- Anzeigenhelligkeit schaltbar
- 4-fache Zeitanzeige

- Verdeckte Bedienkonsole
- Fernbedienung in neuem handlichen Design
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienbare motorgetriebene Lautstärkeregelung

Technische Daten

- Frequenzgang: 2 - 20.000 Hz, $\pm 0,3$ dB
- Verzerrungen und Rauschen: 0,002%
- Geräuschspannungsabstand: 118 dB
- Dynamikbereich: 98 dB
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 98 x 281 mm
- Gewicht: 5,9 kg

KX-390 Kassetendeck



(In Schwarz und Titan
lieferbar)

Ausstattung

- Yamaha GF Tonkopf
- Automatische Bandeinnmessung
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Manuelle Bias-Regelung
- Kassettenstabilisator
- 4-stelliges Digit FL Display
- Spitzenwertanzeige mit 15 Segmenten
- Play Trim
- CD Synchro Start
- Dolby B/C
- Dolby HX-Pro
- Schaltbares MPX-Filter
- Kopfhöreranschluß mit Lautstärkeregelung
- Musiksuchlauf
- Intro Scan in beide Laufrichtungen
- Auto Rec Mute

- Rec Return
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RS-KX1) als Sonderzubehör
- Massive XL-AV Dämpferfüße

Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 19.000 Hz ± 3 dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,07% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 74/66 dB
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 126 x 285 mm
- Gewicht: 4,4 kg



YAMAHA HIFI

KX-490

Kassettendeck



(In Schwarz und Titan
lieferbar)

Ausstattung

- Yamaha GF Tonkopf
- Automatische Bandeinmessung
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Manuelle Bias-Regelung
- High Bias (160 kHz)
- Kassettensynchronisator
- 4-stelliges Digit FL Display
- Spitzenwertanzeige mit 15 Segmenten
- Play Trim
- CD Synchro Start
- Dolby B/C
- Dolby HX-Pro
- Schaltbares MPX-Filter
- Kopfhöreranschluß mit Lautstärkeregelung
- Musiksichlauf
- Intro Scan in beide Laufrichtungen
- Wiederholfunktion (Full, O-Memory)
- Memory Stop
- Timer Rec/Play
- Auto Rec Mute

- Rec Return
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RS-KX1) als Sonderzubehör
- Massive XL-AV Dämpferfüße

Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz, +/- 3 dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,05% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 76/68 dB
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 126 x 277 mm
- Gewicht: 4,5 kg

KX-W392

Doppel-Kassettendeck



(In Schwarz und Titan
lieferbar)

Ausstattung

- Auto-Reverse Funktion
- Vollogik Steuerung
- Getrennte Tastaturen für beide Laufwerke
- FL Spitzenwertanzeige mit 12 Segmenten
- Getrennte 4-stellige FL Zählwerke
- Dolby B/C
- 2 Kopiergeschwindigkeiten
- CD Synchro Start
- Kopfhörerausgang
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Musiksichlauf
- Relay Play
- Reverse-Betriebsartenschalter
- Auto Rec Mute
- Rec Return
- Massive XL-AV Dämpferfüße
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RS- KX1) als Sonderzubehör

Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 19.000 Hz, +/- 3 dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,08% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 74/66 dB
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 146 x 280 mm
- Gewicht: 5 kg



YAMAHA HIFI

KX-W492

Doppel-Kassettendeck



(In Schwarz und Titan lieferbar)

Ausstattung

- Auto-Reverse Funktion
- Vollogik Steuerung
- Getrennte Tastaturen für beide Laufwerke
- FL Spitzenwertanzeige mit 12 Segmenten
- Getrennte 4-stellige FL Zählwerke
- 2 Kopiergeschwindigkeiten
- High Speed Dub Auto Trim
- Dolby B/C
- HX Pro
- Play Trim
- CD Synchro Start
- Kopfhörerausgang
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Musiksuchlauf
- Relay Play
- Reverse-Betriebsartenschalter
- Auto Rec Mute

- Rec Return
- Massive XL-AV Dämpferfüße
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RS-KX1) als Sonderzubehör

Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz, +/- 3 dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,08% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 74/66 dB
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 146 x 280 mm
- Gewicht: 5 kg

KX-W592

Doppel-Kassettendeck



(In Schwarz lieferbar)

Ausstattung

- Auto-Reverse Funktion
- Vollogik Steuerung
- Getrennte Tastaturen für beide Laufwerke
- FL Spitzenwertanzeige mit 12 Segmenten
- Getrennte 4-stellige FL Zählwerke
- Kassettenstabilisator
- Dual und Relay Rec
- 2 Kopiergeschwindigkeiten
- High Speed Dub Auto Trim
- Dolby B/C
- HX Pro
- Play Trim
- CD Synchro Start
- DSS
- Kopfhörerausgang
- Automatische Bandsorteneinstellung
- Musiksuchlauf
- Relay Play
- Reverse-Betriebsartenschalter
- Auto Rec Mute

- Rec Return
- Massive XL-AV Dämpferfüße
- Kompatibel mit Yamaha-Systemfernsteuerung
- Fernbedienung (RS-KX1) als Sonderzubehör

Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz, +/- 3 dB
- Gleichlaufschwankungen: 0,08% (WRMS)
- Geräuschspannungsabstand (Dolby C/B): 74/66 dB
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 146 x 280 mm
- Gewicht: 5,1 kg



YAMAHA HIFI

NS-G40
Lautsprecher



NS-G30
Lautsprecher



Ausstattung

- Regallautsprecher
- 2-Wege-Baßreflex
- Tieftöner: Konus 17 cm
- Hochtöner: Kalotte 1,9 cm
- Gehäuseausführung in Schwarz

Technische Daten

- Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz
- Nennbelastbarkeit: 60 W
- Musikbelastbarkeit: 100 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Wirkungsgrad: 88 dB/W/m
- Abmessungen (BxHxT): 210 x 360 x 240 mm
- Gewicht: 6,0 kg

Ausstattung

- Standlautsprecher
- Baßreflex-System
- Tieftöner: 2 x 16,5 cm Konus
- Hochtöner: 1,9 cm Kalotte
- Gehäuseausführung in Schwarz

Technische Daten

- Frequenzgang: 35 - 20.000 Hz
- Nennbelastbarkeit: 60 W
- Musikbelastbarkeit: 120 W
- Impedanz: 8 Ohm
- Wirkungsgrad: 90 dB/W/m
- Abmessungen (BxHxT): 250 x 850 x 255 mm
- Gewicht: 12 kg

NS-CG100
Centerlautsprecher



Ausstattung

- 2-Wege/3-Lautsprecher-System
- Baßreflex-System
- 2 Papierkonus-Tieftöner 13 cm
- 1 Kalottenhochtöner 2,5 cm
- Magnetische Abschirmung

Technische Daten

- Frequenzgang: 60 - 23.000 Hz
- Nennbelastbarkeit: 80 Watt
- Musikbelastbarkeit: 120 Watt
- Impedanz: 4 Ohm
- Wirkungsgrad: 90,5 dB/W/m
- Abmessungen (BxHxT): 520 x 170 x 207 mm
- Gewicht: 6,5 kg



YAMAHA HIFI

YST-SW80

Subwoofer

Ausstattung

- Active Servo-Technologie
- Stufenlos regelbarer Tiefpaßfilter (50-150 Hz, -24 dB/oct)
- Phasenumschalter
- Auto Power on/off Wahlschalter
- Lautstärkeregelung
- Magnetische Abschirmung
- Chassis mit 20 cm Fichtenholz-Zellulose-Membran

Technische Daten

- Frequenzgang: 23 - 170 Hz
- Ausgangsleistung: 85 W
- Abmessungen (BxHxT): 252 x 485 x 366 mm
- Gewicht: 12,3 kg



YST-SW150

Subwoofer

Ausstattung

- Active Servo-Technologie
- Stufenlos regelbarer Tiefpaßfilter (40-140 Hz -24 dB/oct.)
- Phasenumschalter
- Auto Power on/off Wahlschalter
- Lautstärkeregelung
- Magnetische Abschirmung
- Zwei Chassis mit 20 cm Fichtenholz-Zellulose-Membranen

Technische Daten

- Frequenzgang: 20 - 160 Hz
- Regelumfang des Tiefpass-Filters: 40 - 140 Hz
- Ausgangsleistung: 120 W
- Abmessungen (BxHxT): 252 x 620 x 418 mm
- Gewicht: 18 kg



DSP-E390 Pro Logic Set

CINEMA DSP®



(In Schwarz und Titan lieferbar)

AV Prozessor/Verstärker DSP-E390

- Cinema DSP
- Dolby Pro Logic
- 4 HiFi DSP-Programme
- 3-Kanal-Verstärker
- Eingänge für Verstärker und Tape
- Pre Outs für Main, Center, Rear und Subwoofer
- Pegelanpassung für die Frontkanäle (0 dB, -10 dB)
- Fernbedienbare motorgetriebene Master-Lautstärkeregelung
- Tape Monitor
- Fernbedienung
- Ausgangsleistung Center-Kanal: 80 W/Effektkanäle: 2 x 15 W
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 126 x 299 mm
- Gewicht: 6,0 kg


Centerlautsprecher NS-C80

- 2-Wege/3-Lautsprecher-System
- Zwei 10 cm - Tieftöner/2,5 cm - Hochtöner

- Magnetische Abschirmung
- Belastbarkeit (Musik/nominal): 80/40 W
- Wirkungsgrad: 89 dB/W/m
- Frequenzgang: 80 - 20.000 Hz
- Impedanz: 6 Ohm
- Abmessungen (BxHxT): 445 x 135 x 166 mm
- Gewicht: 3,3 kg

Effektlautsprecher NS-E80

- 2-Wege-Baßreflex-System
- 10 cm - Konustieftöner/3 cm - Hochtöner
- Belastbarkeit (Musik/nominal): 100/50 W
- Wirkungsgrad: 91 dB/W/m
- Frequenzgang: 90 - 20.000 Hz
- Impedanz: 6 Ohm
- Wandmontage oder selbststehend mit mitgeliefertem Ständer
- Abmessungen (BxHxT): 200 x 270 x 74 mm
- Gewicht: 1,6 kg



RX-V390 Pro Logic Set



(In Schwarz und Titan lieferbar)

Receiver RX-V390RDS

- Dolby Pro Logic
- 4 Kanal Verstärker mit hoher Ausgangsleistung
- Hauptkanäle: 2 x 75 W/Center-Kanal: 75 W/Effektkanal: 15 W
- Betriebssicher auch an niedrigen Lautsprecherimpedanzen
- Linearer Dämpfungsfaktor
- 4 Audio und 2 A/V Eingänge
- Pre Out für den Center-Kanal
- Pegelanpassung für die Frontkanäle (0 dB, -10 dB)
- RDS-Tuner
- 40 Stationsspeicher
- Yamaha-Systemfernbedienung
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 146 x 299 mm
- Gewicht: 7,4 kg

Centerlautsprecher NS-C60

- 2-Wege-Baßreflex-Lautsprecher
- Zwei 8 cm - Konustieftöner/Piezo-Hochtöner

- Magnetische Abschirmung
- Belastbarkeit (Musik/nominal): 80/40 W
- Wirkungsgrad: 88 dB/W/m
- Frequenzgang: 60 - 18.000 Hz
- Impedanz: 6 Ohm
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 100 x 200 mm
- Gewicht: 2,4 kg

Effektlautsprecher NS-E60

- Breitband-Baßreflex-System
- 10 cm Konuslautsprecher
- Belastbarkeit (Musik/nominal): 50/25 W
- Wirkungsgrad 90 dB/W/m
- Frequenzgang: 70 - 20.000 Hz
- Impedanz 6 Ohm
- Abmessungen (BxHxT): 180 x 233 x 112 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- Wandmontage oder selbststehend



RX-V590 Pro Logic Set

CINEMA DSP®



(in Schwarz lieferbar)

Receiver RX-V590 RDS

- Cinema DSP
- Dolby Pro Logic Surround
- 6 HiFi-DSP-Programme
- 5-Kanal-Verstärker mit hoher Ausgangsleistung
- Hauptkanäle: 2 x 100 W/Center-Kanal: 100 W/Effektkanäle: 2 x 20 W
- Betriebssicher auch an niedrigen Lautsprecherimpedanzen
- Linearer Dämpfungsfaktor
- 4 Audio und 4 A/V (2 x mit S-Video) Eingänge
- Pre Outs für Main, Center, Rear und Subwoofer
- Pegelanpassung für die Frontkanäle (0 dB, -10 dB)
- Hoch Tiefregler
- Balance-Regler
- Lautsprechergruppen A/B
- RDS-Tuner
- 40 Stationsspeicher
- Fernbedienbare motorgetriebene Lautstärkeregelung
- Yamaha Systemfernbedienung
- Abmessungen (BxHxT): 435 x 146 x 386 mm
- Gewicht: 10 kg

Centerlautsprecher NS-CG75

- 2-Wege/3-Lautsprecher-System
- 10 cm - Konustieftöner x 2
- 2,5 cm - Hochtöner
- Magnetische Abschirmung
- Belastbarkeit (Musik/nominal): 80/40 W
- Impedanz 4 Ohm
- Abmessungen (BxHxT): 446 x 150 x 140 mm
- Gewicht: 4,5 kg

Effektlautsprecher NS-G20

- 2-Wege Baßreflex-System
- 13 cm - Konustieftöner
- 3 cm - PVC - Kalottenhochtöner
- Musikbelastbarkeit: 70 W
- Impedanz: 4 Ohm
- Abmessungen (BxHxT): 180 x 270 x 187 mm
- Gewicht: 3,7 kg



Ausführliche Information und Beratung durch den autorisierten Yamaha-Fachhandel

YAMAHA ELEKTRONIK EUROPA GmbH · Siemensstraße 22-34 · D - 25462 Rellingen
 Handelsvertretung für Österreich: Fred Hertel · Lindenweg 2 B · A - 5162 Obertrum
 Diethelm & Co. AG (Ressort Elektronik) · Grindelstraße 5 · CH - 8303 Bassersdorf / Schweiz

Technische Änderungen vorbehalten